



VERPACKUNGSGEOMETRIEN VERBLENDER

KALIBER

Kaliber Bricks sind ein Beispiel für elegant geformte Ziegel. Sie verfügen über hervorragende technische Eigenschaften, darunter geringe Porosität und hohe Druckfestigkeit.

HAND-MADE

Kraftvolle Farben und ein purer Charakter garantieren ein einzigartiges Fassadenbild.

Rustique

Rustique Bricks zeichnen sich durch eine ländliche und rustikale Ausstrahlung und eine gealterte Optik aus. Sie haben einen traditionellen Charakter und die Qualität eines neuen Steins.

FARBE	FORMAT +/-	St./m ² +/-	St./m ² +/-	St./Palette	gewicht/ palette
	l x b x h	standard joint (= 12 mm)	thin joint (= 6 mm)	Menge Steine	kg

linea

3007 (black red sanded)	240x115x38 mm	80	93	700	1295
3011 (brown red sanded)	240x115x38 mm	80	93	700	1295
3016 (coral red unsanded)	240x115x38 mm	80	93	700	1330
2012 (salmon pink unsanded)	247x116x38 mm	78	90	700	1330
9001 (creamy white unsanded)	248x117x38 mm	77	90	700	1400
6012 (grey-green unsanded)	240x115x38 mm	80	93	720	1368
7035 (light grey unsanded)	248x117x38 mm	77	90	720	1440

linea7

1017 (saffron yellow unsanded)	247x75x38 mm	78	90	1100	1387
3016 (coral red unsanded)	241x73x38 mm	79	92	1100	1387
2012 (salmon pink unsanded)	247x75x38 mm	78	90	1100	1387
9001 (cream white unsanded)	246x75x38 mm	78	91	1100	1387
7036 (platinum grey unsanded)	247x75x38 mm	78	90	992	1260
6012 (grey green unsanded)	241x73x38 mm	79	92	992	1250
7035 (light grey unsanded)	246x75x38 mm	78	91	992	1250

infinitum

1036 (pearl gold)	510x102x40 mm	37	43	400	1400
1013 (pearl white)	510x102x40 mm	37	43	400	1460
3003 (ruby red)	500x100x38 mm	40	45	400	1400
6013 (reed green)	510x102x40 mm	37	43	400	1400
7012 (basalte grey)	500x100x38 mm	40	45	400	1400
7001 (silver grey)	510x102x40 mm	37	43	400	1460

(*) Beachten Sie die Verarbeitungshinweise und ermitteln Sie die optimale Fugenstärke vor Ort, die Mindestfugenstärke wird durch die unregelmäßige Form der Ziegel bestimmt.



VERPAKKINGSGEGEGENSCHAPEN EN VERBLENDE

FARBE	FORMAT +/-	St./m² +/-	St./m² +/-	St./Pallette	gewicht/ pallette
	l x b x h	standard joint (= 12 mm)	thin joint (= 6 mm)	Menge Steine	kg

NATURE10

Brick C (dark ocre - pure)	216x102x64 mm	58	65	550	1183
Brick E (ferro red - pure)	210x100x62 mm	61	69	550	1320
Brick V (orange red - frozen)	216x102x64 mm	61	65	550	1183
Brick M (premium ocre - pure)	216x102x64 mm	58	65	550	1183
Brick J (basic cream - pure)	218x104x63 mm	58	65	550	1183
Brick R (premium ocre - greyish)	216x102x64 mm	58	65	650	1398
Brick S (ferro red - greyish)	210x100x62 mm	61	69	650	1560

NATURE7



Brick K (basic red - pure)	230x75x55 mm	62	70	1000	1650
Brick V (orange red - frozen)	228x75x55 mm	63	71	1000	1600
Brick A (basic brown - pure)	224x73x54 mm	65	73	1000	1600
Brick E (ferro red - pure)	220x70x54 mm	66	74	1000	1550
Brick M (premium ocre - pure)	225x74x54 mm	64	73	1000	1450
Brick H (basic brown - crystal)	224x73x54 mm	65	73	1000	1600
Brick P (ferro red - gold)	220x70x54 mm	66	74	1000	1550
Brick B (aubergine red - frozen)	220x70x52 mm	68	77	1000	1550
Brick O (salmon pink - pure)	228x75x55 mm	62	70	1000	1550
Brick F * (ferro red - brut)	224x73x54 mm	65	-	1000	1580
Brick Y * (basic brown - brut)	224x73x54 mm	65	-	1000	1580
Brick J (basic creme - pure)	227x74x55 mm	63	71	1000	1650
Brick S (ferro red - greyish)	220x70x54 mm	66	74	600	930
Brick R (premium ocre - greyish)	225x74x54 mm	64	73	600	870
Brick W (Creme - greyish)	227x74x55 mm	63	71	600	990

Veldbrand

Veldbrand Red	195x92x62 mm	66	74	760	1558
---------------	--------------	----	----	-----	------

(*) Beachten Sie die Verarbeitungshinweise und ermitteln Sie die optimale Fugenstärke vor Ort, die Mindestfugenstärke wird durch die unregelmäßige Form der Ziegel bestimmt.



VERPACKUNGSIONFORMATIONEN VERBLENDER

FARBE	FORMAT +/-	St./m² +/-	St./m² +/-	St./Palette	gewicht/ palette
	l x b x h	standard joint (= 12 mm)	thin joint (= 6 mm)	Menge Steine	kg

linea7 KALIBER



8012 (violet)	240x73x38 mm	80	93	720/864	908/1089
7021 (anthracite)	240x73x38 mm	80	93	720/864	908/1089
7022 (violet brown grey)	240x73x38 mm	80	93	720/864	908/1089
3002 (karmin red unsanded)	235x72x36 mm	85	99	720/864	908/1089
1014 (ivory yellow unsanded)	240x72x36 mm	83	97	720/864	908/1089
9002 (cream white unsanded)	245x75x38 mm	78	91	720/864	915/1098
7044 (silk grey beige)	245x75x38 mm	78	91	720/864	915/1098
7045 (light grey unsanded)	245x75x38 mm	78	91	992	1260
7038 (agate grey unsanded)	240x72x36 mm	83	97	992	1250
7039 (quartz grey unsanded)	235x72x36 mm	85	99	992	1250

sEptEm KALIBER



3005 (wine red unsanded)	220x72x52 mm	68	77	528/576	819/893
8012 (violet sanded)	220x73x52 mm	68	77	528/576	819/893
8025 (earth brown unsanded)	220x72x52 mm	68	77	528/576	819/893
1019 (gold grey sanded)	220x72x52 mm	68	77	528/576	819/893
1014 (ovory yellow unsanded)	220x72x52 mm	68	77	528/576	819/893
5004 (black blue unsanded)	220x72x52 mm	68	77	528/576	819/893
7021 (anthracite sanded)	220x73x52 mm	68	77	528/576	819/893
7022 (violet brown grey sanded)	220x73x52 mm	68	77	528/576	819/893
9002 (cream white unsanded)	227x73x55 mm	63	71	528/576	819/893
7011 (velvet grey beige)	225x75x56 mm	62	70	528/576	819/893
7039 (quartz grey unsanded)	220x72x52 mm	68	77	600	930
7030 (stone grey sanded)	220x72x52 mm	68	77	600	930
7038 (agate gray unsanded)	220x72x52 mm	68	77	600	930
7045 (light grey unsanded)	227x73x55 mm	63	71	600	990

(*) Beachten Sie die Verarbeitungshinweise und ermitteln Sie die optimale Fugenstärke vor Ort, die Mindestfugenstärke wird durch die unregelmäßige Form der Ziegel bestimmt.



VERPACKUNGSGEOMETRIEN VERBLENDER

FARBE	FORMAT +/-	St./m² +/-	St./Palette	gewicht/ palette
	l x b x h	standard joint (= 12 mm)	Menge Steine	kg

CREA KALIBER

1018 (yellow sanded)	215x101x64 mm	57	450/500	1050/1275
3010 (red sanded)	212x100x63 mm	59	450/500	1050/1275
2010 (orange sanded)	215x101x64 mm	57	450/500	1050/1275
8012 (purple-red sanded)	212x100x63 mm	59	450/500	1050/1275
7021 (anthracite sanded)	212x100x63 mm	59	450/500	1050/1275
7022 (brown grey sanded)	212x100x63 mm	57	450/500	1050/1275
9003 (egg white unsanded)	215x102x65 mm	57	450/500	1050/1275

STONEWASHED

Old White ECO-7-size	220 x 72 x 52 mm	68	980	1568
Old White RF65	215 x 101 x 64 mm	57	550	1375

FARBE	FORMAT +/-	St./m² +/-	St./Palette	gewicht/ palette
	l x b x h	standard joint (= 12 mm)	Menge Steine	kg

Rustique

Old Volkeghem		224 x 74 x 54 mm	65	980	1568
Old Oudenaarde		224 x 74 x 54 mm	65	980	1568
		192 x 92 x 52 mm	77	936	1591
		217 x 102 x 65 mm	57	550	1375
Old Kwaeremont		224 x 74 x 54 mm	65	980	1568
		192 x 92 x 52 mm	77	936	1591
		217 x 102 x 65 mm	57	550	1375
Old Laethem		224 x 74 x 54 mm	65	980	1568
		192 x 92 x 52 mm	77	936	1591
		217 x 102 x 65 mm	57	550	1375
Old Ghendt		220 x 74 x 52 mm	68	980	1568
		212 x 101 x 65 mm	58	550	1375
Old Brugghe		220 x 72 x 52 mm	68	980	1568
		212 x 101 x 65 mm	58	550	1375
Old Laerne		215 x 102 x 65 mm	57	550	1375
Antique Red		210 x 101 x 62 mm	61	550	1375
Old London Yellow		214 x 102 x 65 mm	57	550	1400